

# Colamark



(产品照片仅供参考)



## 达尔嘉 S30 自动套标机

作为包装及装饰用的热收缩彩印套标，目前已广泛应用到食品、饮料、制药及个人护理等不同行业的多种产品之上。

收缩套标提供了高速、低成本、防水、多样及一体化的标识。

达尔嘉S30自动套标机系统提供了理想及经济实用的热收缩套标设备，能够高效的对包括玻璃、聚乙烯、PET、聚苯乙烯、纸料等容器进行自动高速套标。

**精 度** 伺服电机驱动的高精度出标机构

**灵 活** 特别设计的切刀平台，满足大范围的容器尺寸变化

**无静电** 金属芯棒有效去除标膜静电

**准 确** 预收缩热风管有效锁定套标位置



## 主要性能及特点



瓶口型



整瓶型



瓶身到底型



瓶身中间定位型

- 多瓶型选择：可满足圆瓶、方瓶、椭圆瓶的瓶口、瓶身套标需求
- 全机械式传动设计，强迫式套标，自动定位
- 可使用各种0.035mm厚度的收缩膜，节省原料成本
- 适用于膜料内径127mm-254mm范围内的无段调整
- 人机对话式液晶式触控屏：中英文显示，操作方便直观
- PLC 控制系统确保整机动作、速度有序可调，性能稳定
- 热风收缩炉温度均匀稳定，收缩效果出众（加温可调范围100-300 °C适合各种材质收缩膜）
- 无工具化的调整，更换不同规格物料更快速
- 耗材维护成本低（舍弃式刀片），更换快捷方便
- 高稳定的机械结构(铝合金不锈钢支架)，造型美观，结构组件简洁大方、维护简便

### 型号规格

### S30

主机生产速度	最高 300瓶/分钟（与瓶子及标签尺寸有关）
标签厚度	0.035mm-0.08mm
标签长度	30-180mm
标签材料	PVC, PET, OPS
瓶罐形状	圆形、方形、椭圆形、长方形
瓶罐直径	Φ 35mm - Φ125mm （其它规格直径可非标专项设计）
瓶罐高度	60mm-320mm
主机尺寸	(L)1,110 × (W)1,000 × (H)2,000 mm
主机电源及总功率	220/380 VAC 1.5 -2.5kW
收缩机功率	12-25kW

（可以根据客户的实际需求提供量身订制的设计方案）

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉（广州）标识设备有限公司 广州 经济技术开发区 锦秀路19号  
 电话：(020) 8221 6718 传真：(020) 8221 5799 技术热线：400 810 9710  
 电邮：info@colamark.cn 网址：www.colamark.cn 邮编：510730

Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong  
 香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨