

Colamark



达尔嘉 Versmark 分页贴标系统

针对未成形纸盒、说明书、卡片等片状物料的自动分页、打码、贴标、检测以及剔除

主要性能及特点

- 真空输送带，使物料自动吸附在输送带上，避免出现物料移位问题，从而实现稳定、准确的分页功能
- 可实时打印流水号、日期、时间、固定数据等，也可选择自动补标，满足生产线和特殊需要
- 可选配打印设备：Zebra系PAX、105SL打印引擎；各主要品牌的喷码、喷印系统等
- 可选漏喷码/打印检测剔除装置，确保打印内容准确
- 伺服电机驱动送标器确保贴标的速度和精度
- 可储存50组贴标参数的人性化触控屏，操作简单、直观、具有丰富的在线帮助功能
- 采用世界级的电气元器件而且所有材料符合GMP标准，确保整机的持久稳定

型号规格	Versmark
物料尺寸	宽度60-350 mm； 长度60-380 mm； 厚度： 0.3-2 mm
标签尺寸	10-90 mm
贴标速度	100-150件/分钟（视乎物料及标签大小）
贴标精度	±1.5mm（不包括物料和标签误差）
标签打印速度	305mm/sec(203dpi) 203mm/sec(300dpi)
可选项	条码检测、视像检测、自动剔除、独立收料输送带、底部喷码、底部贴标
使用环境	温度： 5-40℃ 湿度： 15-85%（无冷凝）
工作条件	电源及功率: 220V/50Hz, 1.5Kw / 3kW 气压:0.6MPa

(可按用户对贴标速度及精度的更高要求，选用不同型号送标器。可以根据客户的实际需求提供量身定制的设计方案)

由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉（广州）标识设备有限公司 广州 经济技术开发区 锦秀路19号
 电话：(020) 8221 6718 传真：(020) 8221 5799 技术热线：400 810 9710
 电邮：info@colamark.cn 网址：www.colamark.cn 邮编：510730

Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong
 香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨